

CP
agora é

Schneider
Electric

STEPLESS MP / STEPLESS



STEPLESS MP - estabilizador trifásico

STEPLESS - estabilizador monofásico

- Controle e supervisão totalmente microprocessados (STEPLESS MP)
- Controle de tensão de saída independente por fase, estabilização linear da tensão
- Display LCD com informação das medidas de tensões e correntes de entrada e saída, potência de saída, frequência e temperatura interna (somente no STEPLESS MP)
- Transformador isolador (opcional)
- Bypass manual ou automático (opcional)
- Registro dos últimos 1018 eventos, podendo ser acessados via MRE 2.0 ou CP Agent (opcional no STEPLESS MP)
- MRE 2.0: Software de monitoração para ambiente WINDOWS (opcional no STEPLESS MP)
- CP AGENT: Interface Ethernet/RJ45 (opcional no STEPLESS MP), viabilizando gerenciamento completo do estabilizador via rede TCP/IP, com protocolos SNMP, SMTP, HTTP (inclusive Wap)

★
Desenvolvido
e fabricado
no Brasil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linha		STEPLESS	STEPLESS MP
Potência	FP=1,0	Até 3,05kVA *	---
	FP=0,8	5kVA até 30kVA	5kVA até 200kVA
Entrada	Tensões (1)	127V ou 220V	208V, 220V ou 380V
	Frequência	60Hz ± 0,5%	60Hz ± 3%
	Variação máxima de rede	± 15%	
	Configuração	Monofásica	Trifásica
Saída	Tensões (1)	110V, 115V, 120V, 127V ou 220V	208V, 220V ou 380V
	Regulação estática (típica)	± 1%	
	Fator de crista	3:1	
	Configuração	Monofásica	Trifásica
	Frequência	60Hz ± 0,5%	60Hz ± 3%
	Distorção harmônica	< 5% (introduzida)	
	Rendimento global	92%	
Condições ambientais	Temperatura	0° a 40°C	
	Umidade	0% a 95% sem condensação	

* Outras configurações sob consulta.

(1) outras tensões sob consulta.

OBS.: Por questões de evolução do produto, algumas especificações poderão sofrer alterações sem aviso prévio ou ser adequadas conforme solicitação do cliente.

05.102.052/0112/Rev.N

PRODUTO BENEFICIADO PELA
LEGISLAÇÃO DE INFORMÁTICA



CP eletrônica
Soluções em energia confiável